

PRODUKTDATENBLATT

SPBR

PROLINE ●●●

Podłoże Tkanina J-flex, bawełna, elastyczna i miękka
Spoiwo żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna tlenek aluminium
Nasyp gęsto nasypane



- gęsto nasypany tlenek aluminium zapewnia mocne ściąganie materiału
- elastyczna tkanina bawełniana gwarantuje dobre dopasowanie się do obrabianego elementu
- łatwe skracanie ręczne na żądaną długość

Rolka z rdzeniem z tworzywa sztucznego do łatwego rozwijania.

Typenbezeichnung	SPBR
Artikelbezeichnung 1	Taśma szlifierska
Artikel-Nr.	300536
GTIN	4011890067116
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	1.166 kg
Produktabmessung	40 x 25.000
Durchmesser 1	40 mm
Gesamtlänge	25,000 mm
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Tkanina J-flex, bawełna, elastyczna i miękka
Kornart	tlenek aluminium
Streuung	gęsto nasypane
Bindung	żywica syntetyczna
Materialeignung	stal szlachetna stal drewno
Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów Odlewnia i oczyszczalnia budowa stalowych konstrukcji budowa rurociągów budowa kontenerów
Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890067116
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	220 mm
Breite Verpackung	220 mm
Höhe Verpackung	60 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.166 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE