


PRODUKTDATENBLATT

XTK38

PROLINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 42



- Malý vznik ořepů
- Vysoká řezná rychlost
- Menší úlet jisker

Extra tenké řezné kotouče s dlouhou životností a optimálním poměrem ceny a výkonu.

i Ideální do strojů se slabým pohonem

Typenbezeichnung	XTK38
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	205706
GTIN	4011890054291
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.035 kg
Produktabmessung	115 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1.5 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč vypouklý
Form Kurzversion	Forma 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Ušlechtilá ocel ocel
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Bez obsahu železa a síry ≤ 0,1 %
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46T11BF1415
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890054970
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.750 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE