PRODUKTDATENBLATT

JUMBO SPEED G

TOPLINE

Durée de vie
Évacuation

droit



- Grande capacité d'enlèvement grâce au grain céramique
- Particulièrement adapté aux aciers traités, aux surfaces de calamine et au titane
- Convient particulièrement bien au meulage des bords

Meulage rapide et agressif avec une capacité d'évacuation très élevée grâce à la surface d'appui étendue des lamelles extra-longues.







Typenbezeichnung	JUMBO SPEED G
Artikelbezeichnung 1	Disque à lamelle
Artikel-Nr.	210619
GTIN	4011890101506
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	pièce
Gewicht	0.088 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Meule à ébarber forme plate
Form Kurzversion	droit
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Acier inoxydable Acier
Maschineneignung	Meuleuse d'angle
Technologien	CERAMICON
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Sans fer, ni soufre ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Construction d'installations Serrurerie Construction de chaudières et de réservoirs Construction automobile Construction métallique Fonderie et atelier d'ébarbage Construction de canalisations Construction de conteneurs Chantiers navals

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890101513
Verpackungsart	Carton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.880 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/QEvEA1SET_U