PRODUKTDATENBLATT

RS480

TOPLINE

Żywotność
Skrawanie
twardość

Kształt 27





- wysoka wydajność skrawania
- dodatkowa tkanina kołnierzowa od 180 mm do szlifierek pneumatycznych i wysokoczęstotliwościowych
- pewność dzięki trzem warstwom włókna szklanego na całej powierzchni

Wydajna tarcza do obróbki zgrubnej stali szlachetnej z ceramicznym ziarnem ściernym. Wysoka wydajność również na stali i żeliwie.

Tarcze RS480 produkowane są w grubości 4 mm bez pokrycia warstwy wierzchniej w celu uzyskania jak najlepszych osiągów z samoostrzącym się ceramicznym ziarnem ściernym, do stosowania w szczelinach pachwinowych podczas szlifowania obwodem tarczy.

Typenbezeichnung	RS480
Artikelbezeichnung 1	Tarcza do obróbki zgrubnej
Artikel-Nr.	210240
GTIN	4011890096468
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.433 kg
Produktabmessung	180 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Tarcze do zdzierania
Form Kurzversion	Kształt 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8,500 U/min
Materialeignung	stal szlachetna stal
Maschineneignung	szlifierka kątowa ręczna
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	78A24A10BF13778
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096659
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4.330 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE