

PRODUKTDATENBLATT

XT200

TOP LINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41



- Minimální vznik ořepů a menší úlet jisker
- Vysoká řezná rychlost
- Pro obzvlášť tvrdé a tuhé ocele

Extra tenké řezné kotouče s keramickým brusným zrnem. Pro agresivní řezný výkon při zachování vysoké životnosti.

Typenbezeichnung	XT200
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	210229
GTIN	4011890096383
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.042 kg
Produktabmessung	125 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	ocel
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	CERAMICON HYDROPROTECT EXTENDED
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Ochrana sluchu Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana rukou Dodržujte bezpečnostní pokyny Bez bočního broušení
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	78A36U0BF13682
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096574
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.050 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE