

PRODUKTDATENBLATT

VWK

TOP LINE ●●●

- Krachtige materiaalverwijdering bij gelijktijdige afwerking van het oppervlak
- Lange levensduur dankzij dichte bezetting
- Open structuur gaat vollopen tegen

Wals voor het gebruik op satineermachines. Bezetting::
Schuurweefsel en schuurvlies, gecombineerd.



Typenbezeichnung	VWK
Artikelbezeichnung 1	Vlieswalsen gecombineerd
Artikel-Nr.	305353
GTIN	4011890080443
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.490 kg
Produktabmessung	100 x 100 x 19,00
Durchmesser 1	100 mm
Bohrung	19.00 mm
Breite	100 mm
Körnung Lamelle SU	A60
Körnung Lamelle Vlies	coarse
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Körnung Vlies / Körnung Lamelle	A60/coarse
maximale Drehzahl	5,700 U/min
optimale Drehzahl	2,800 U/min
Materialeignung	Roestvast staal Staal NF-metalen
Maschineignung	Satineermachine
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw

Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890080443
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	110 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	110 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.490 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT