

PRODUKTDATENBLATT

ESB CX

TOP LINE ●●●

Podłoże Ciężki poliestr X, wodoodporny
Spoiwo żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna ziarno ceramiczne
Nasyp gęsto nasypane



- spoiwo z żywicy syntetycznej z dodatkami ziarna ściernego zapewnia chłodniejszy szlif
- gęsty nasyp zapewnia wyższą wydajność skrawania w stali i stali szlachetnej
- odporne na rozierwanie płótno poliestrowe X, wodoodporne zapewnia długą żywotność

Taśma szlifierska bezkoricowa z ziarnem ceramicznym do stacjonarnych szlifierek taśmowych.

Typenbezeichnung	ESB CX
Artikelbezeichnung 1	Taśma szlifierska
Artikel-Nr.	305966
GTIN	4011890096673
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.300 kg
Produktabmessung	75 x 2000
Breite	75 mm
Gesamtlänge	2,000 mm
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Ciężki poliestr X, wodoodporny
Kornart	ziarno ceramiczne
Streuung	gęsto nasypane
Bindung	żywica syntetyczna
Materialeignung	stal szlachetna stal
Maschineneignung	stacjonarna szlifierka taśmowa
Technologien	CERAMICON

Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie
Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890116463
Verpackungsart	Banderola
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	75 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	3.000 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE