

PRODUKTDATENBLATT

LSK FK



- Vida útil
- Arranque de virutas

Oblicuo



- Alto rendimiento de arranque de virutas mediante grano cerámico
- Optimizado para el uso en soldaduras angulares
- Perfecta relación precio/rendimiento

Disco abrasivo de láminas para soldaduras angulares. La combinación de un extremo saliente de lámina de 10 mm y un tejido estable ofrece una larga vida útil.



Typenbezeichnung	LSK FK
Artikelbezeichnung 1	disco abrasivo de láminas
Artikel-Nr.	210249
GTIN	4011890096901
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Unidad
Gewicht	0.089 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Disco abrasivo biselado
Form Kurzversion	Oblicuo
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Acero inoxidable Acero
Maschineneignung	Amoladora angular manual
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Construcción de instalaciones Cerrajería de obra Construcción de calderas y depósitos Construcción de vehículos Construcción con acero para construcción Fundición y limpieza Montaje de tuberías Construcción de contenedores Astilleros
Produktkategorie- Nummer	PK05

Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096918
Verpackungsart	Caja de cartón
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.890 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/LseBrUWU1Ys