

PRODUKTDATENBLATT

VSK F

TOP LINE

●●●●○○ Vida útil
●●○○○○ Arranque de virutas

Oblicuo



- Desbastar y realizar el acabado en un paso de trabajo
- Acabado fino

Combinando dos propiedades especiales de producto, VSK F ofrece claras ventajas en el acabado de superficies de acero inoxidable. Por una parte combina lijas y vellón de fibras abrasivo alternativamente en un disco. De este modo se consigue un acabado decorativo de las superficies (vellón de fibras abrasivo) y, al mismo tiempo, un buen arranque de material (lijas). Así, el usuario se ahorra un paso de trabajo. N.º óptimo de revoluciones: 3.000 - 3.500 r.p.m.

Typenbezeichnung	VSK F
Artikelbezeichnung 1	disco abrasivo de láminas
Artikel-Nr.	353296
GTIN	4011890125205
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Unidad
Gewicht	0.010 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Disco abrasivo biselado
Form Kurzversion	Oblicuo
Körnung Lamelle SU	A80
Körnung Lamelle Vlies	medium
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Körnung Vlies / Körnung Lamelle	A80/medium
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Acero inoxidable Acero
Maschineneignung	Amoladora angular manual
Technologien	BRAINTOOLS VISION

Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Libre de hierro y azufre $\leq 0,1\%$
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890125212
Verpackungsart	Caja de cartón
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.100 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	BE