

PRODUKTDATENBLATT

XT24



- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41 

- Malý vznik ořepů
- Vysoká řezná rychlost

Extra tenké řezné kotouče se speciálním plnivem zabráňují zanesení kotouče.

 Ideální do strojů se slabým pohonem



Typenbezeichnung	XT24
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	205914
GTIN	4011890055144
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.170 kg
Produktabmessung	230 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	1.9 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6,650 U/min
Materialeignung	Neželezné kovy
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Ochrana sluchu Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana rukou Dodržujte bezpečnostní pokyny Bez bočního broušení
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24P-BF26
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890055403
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.250 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE