

PRODUKTDATENBLATT

LD40



- Životnost
- Řezací schopnost

rovné 

- 12mm vysoké segmenty
- Široké spektrum použití
- Vysoká řezná rychlost
- Mokrě a suché řezání
- Svařováno laserem

LD40 umožňuje vysoké řezné rychlosti a má široké spektrum využití od betonu po žulu s krátkými řezacími časy. 12 mm vysoké diamantové segmenty jsou u LD40 na ocelovém jádru kotouče svařeny laserem. Hodí se pro mokré a suché řezání.



* *Redukční kroužek na průměr vrtání 20,00 mm je obsažen v každém balení.

Typenbezeichnung	LD40
Artikelbezeichnung 1	Diamantový řezný kotouč
Artikel-Nr.	302448
GTIN	4011890050316
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.110 kg
Produktabmessung	115 x 12,0 x 2,2 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	2.2 mm
Bohrung	22.23 mm
Segmenthöhe	12.0 mm
Form Langversion	Diamantový rozbrušovací kotouč rovný
Form Kurzversion	rovné
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Brancheneignung des Artikels	Slévárny & čistírny Výstavba potrubí
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890050316
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.110 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN