

# PRODUKTDATENBLATT

## LGZ F3

ALPHALINE ●○○

●○○○○○ Levensduur  
●●●●○○ Verspaning

recht 

- Goed verspanend vermogen
- Bewezen kwaliteit met katoenen rug
- Redelijke standtijd

Prijsattractieve lamellenslijpschijf met zirkonium.



|                                             |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                            | LGZ F3                                                                                                                                                                              |
| Artikelbezeichnung 1                        | Lamellenslijpschijf                                                                                                                                                                 |
| Artikel-Nr.                                 | 210591                                                                                                                                                                              |
| GTIN                                        | 4011890100455                                                                                                                                                                       |
| Inhaltsmenge                                | 10                                                                                                                                                                                  |
| Inhaltseinheit                              | stuk/s                                                                                                                                                                              |
| Gewicht                                     | 0.080 kg                                                                                                                                                                            |
| Produktabmessung                            | 115 x 22,23                                                                                                                                                                         |
| Durchmesser 1                               | 115 mm                                                                                                                                                                              |
| Bohrung                                     | 22.23 mm                                                                                                                                                                            |
| Form Langversion                            | Slijpschijf recht                                                                                                                                                                   |
| Form Kurzversion                            | recht                                                                                                                                                                               |
| Körnung SU                                  | 40                                                                                                                                                                                  |
| Filzhärte (H)/<br>Lamellendicke (D)         | /                                                                                                                                                                                   |
| Arbeitsgeschwindigkeit                      | 80 m/s                                                                                                                                                                              |
| maximale Drehzahl                           | 13,300 U/min                                                                                                                                                                        |
| Materialeignung                             | Roestvast staal Staal                                                                                                                                                               |
| Maschineneignung                            | Haakse slijper                                                                                                                                                                      |
| Sicherheits- und<br>Anwendungskennzeichnung | Uzer- en zwavelvrij ≤ 0,1%                                                                                                                                                          |
| Brancheneignung des<br>Artikels             | Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven |
| Produktkategorie-Nummer                     | PK05                                                                                                                                                                                |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Produktkategorie-Text           | LS            |
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890100486 |
| Verpackungsart                  | Doos          |
| Verpackungseinheit              | 1             |
| Länge Verpackung                | 130 mm        |
| Breite Verpackung               | 130 mm        |
| Höhe Verpackung                 | 130 mm        |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 0.800 kg      |
| Zolltarifnummer                 | 68051000      |
| Herkunftsland                   | DE            |