

PRODUKTDATENBLATT

ST56

PROLINE ●●●○

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41 

- Vysoká řezná rychlost
- Vhodný také pro odlitky

Stacionární řezný kotouč s vysokým výkonem při obrábění.
Zesílené vnější armování pro vysokou pracovní rychlost.



Typenbezeichnung	ST56
Artikelbezeichnung 1	Stacionární řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	201397
GTIN	4011890007518
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.570 kg
Produktabmessung	300 x 3,0 x 25,40
Durchmesser 1	300 mm
Stärke	3.0 mm
Bohrung	25.40 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	6,400 U/min
Materialeignung	ocel Litina
Maschineneignung	Mobilní dělicí a brusný stroj
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24R-BF564
Produktkategorie-Nummer	PK03
Produktkategorie-Text	ST

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890045381
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	40 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	5.700 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE