

PRODUKTDATENBLATT

ESB KX



Podłoże Ciężki poliestr Y, wodoodporny
Spoiwo żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna tlenek aluminium
Nasyp gęsto nasypane



- gęsty nasyp z tlenku aluminium zapewnia wyższą wydajność skrawania w stali
- odporne na rozerwanie płótno poliestrowe Y, wodoodporne zapewnia długą żywotność
- pewność dzięki trzem warstwom tkaniny na całej powierzchni

Taśma szlifierska bezkońcowa z normalnym korundem do stacjonarnych szlifierek taśmowych.

Typenbezeichnung	ESB KX
Artikelbezeichnung 1	Taśma szlifierska
Artikel-Nr.	303689
GTIN	4011890122013
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.220 kg
Produktabmessung	75 x 2000
Breite	75 mm
Gesamtlänge	2,000 mm
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Ciężki poliestr Y, wodoodporny
Kornart	tlenek aluminium
Streuung	gęsto nasypane
Bindung	żywica syntetyczna
Materialeignung	stal
Maschineneignung	stacjonarna szlifierka taśmowa
Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie

Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890122020
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	382 mm
Breite Verpackung	382 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	2.200 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE