

PRODUKTDATENBLATT

XT69 MULTI



- Срок службы
- Режущая способность для сплошного материала
- Режущая способность для тонкостенного материала

Форма 41 

- Малое заусенцеобразование
- Высокая скорость резания
- Малое искрение
- Мало выщербин на кромке

Очень тонкий отрезной круг с долгим сроком службы и широкой сферой применения при оптимальном соотношении цены и качества.



Идеально для машин со слабым приводным механизмом, ограниченно подходит для сильно обожженной облицовочной плитки и клинкерного кирпича



Typenbezeichnung	XT69 MULTI
Artikelbezeichnung 1	Экстратонкий отрезной круг
Artikelbezeichnung 2	Отрезной круг
Artikel-Nr.	211707
GTIN	4011890127605
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.022 kg
Produktabmessung	105 x 1,0 x 16,00
Durchmesser 1	105 mm
Stärke	1.0 mm
Bohrung	16.00 mm
Form Langversion	Отрезной круг прямой
Form Kurzversion	Форма 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Керамическая облицовочная плитка / керамика Цветные металлы Камень Сталь Высококачественная сталь Универсальные
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Technologien	ALLROUNDER HYDROPROTECT POWERPLUS
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Защита слуха Защита органов дыхания Защита глаз Защита рук Соблюдать указания по безопасности Запрещается боковое шлифование Не содержит железа и серы ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Автомобилестроение Строительство котлов и сосудов Сооружение стальных конструкций Изготовление контейнеров Строительство трубопроводов Верфи

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	49AC46R9BF14639
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890127612
Verpackungsart	Банка
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.100 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE