

PRODUKTDATENBLATT

KFS



Подложка Вулканизированная фибра
Соединение Синтетическая смола
Тип зерна Оксид алюминия

- Высокая производительность
- Долгий срок службы
- Малое искрение

Волокнистый круг из оксида алюминия – это зерно обеспечивает высокую скорость резания стали.



Использовать только на подходящих опорных тарелках RH TURBO и RH ST, см. стр. 71



Typenbezeichnung	KFS
Artikelbezeichnung 1	волоконный шлифовальный круг
Artikel-Nr.	304284
GTIN	4011890083130
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.010 kg
Produktabmessung	100 x 16,00
Durchmesser 1	100 mm
Bohrung	16.00 mm
Körnung SU	16
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Вулканизированная фибра
Kornart	Оксид алюминия
Bindung	Синтетическая смола
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15,300 U/min
Materialeignung	Сталь
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка

Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилистроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115565
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	105 mm
Breite Verpackung	105 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.250 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR