

PRODUKTDATENBLATT

XT8 EXACT MINI

TOPLINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41

- Optimální pro řezání na těžko přístupných místech
- Přesné střihání pomocí kotouče o šířce 0,8 mm
- Malý vznik otřepů

Tenký řezný kotouč o tloušťce 0,8 mm pro mimořádně přesný, čistý řez téměř bez otřepů. Vhodné pro upínací čepy ASB XT.

i Vhodný upínací blok ASB XT, viz stranu 024



Typenbezeichnung	XT8 EXACT MINI
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký mini řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	207067
GTIN	4011890059890
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.005 kg
Produktabmessung	65 x 0,8 x 6,00
Durchmesser 1	65 mm
Stärke	0.8 mm
Bohrung	6.00 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	23,500 U/min
Materialeignung	Ušlechtilá ocel ocel
Maschineneignung	Ruční přímé brusky Vzduchová bruska
Technologien	BRAINTOOLS EXTRATHIN
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Bez obsahu železa a síry ≤ 0,1 %
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF1433
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890060520
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.250 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT