

PRODUKTINFORMATION

LD300



- Vida útil
- Capacidad de corte

Recto

- Segmentos de 12 mm de altura para una mayor durabilidad
- Disco de corte de alto rendimiento con un amplio abanico de aplicaciones
- Segmentos Turbo de formas especiales aumentan la velocidad de corte y optimizan la evacuación de las partículas resultantes del corte
- Corte en seco y en húmedo
- Soldado por láser

El LD300 ofrece el máximo rendimiento y una durabilidad optimizada en un amplio abanico de aplicaciones, desde material de dureza media hasta material duro. La calidad ha sido desarrollada especialmente para amoladoras angulares. Los segmentos de diamante de 12 mm de altura con su diseño especial permiten un rápido transporte de las partículas resultantes del corte y, con ello, una durabilidad optimizada. El LD300 convence al mismo tiempo por una alta velocidad de corte y una durabilidad optimizada. Soldado con láser. Adecuado para corte en seco y en húmedo.



LD300

				Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
115 x 12,0 x 2,4 x 22,23	13,300	1	304461	PK10	4011890122990	Amoladora angular manual
125 x 12,0 x 2,4 x 22,23	12,250	1	304462	PK10	4011890123003	Amoladora angular manual
150 x 12,0 x 2,4 x 22,23	10,200	1	304463	PK10	4011890123010	Amoladora angular manual
180 x 12,0 x 2,4 x 22,23	8,500	1	304464	PK10	4011890123027	Amoladora angular manual
230 x 12,0 x 2,4 x 22,23	6,650	1	304465	PK10	4011890123034	Amoladora angular manual
304 x 15,0 x 2,8 x 25,40*	6,400	1	304542	PK10	4011890128268	Amoladora angular manual
354 x 15,0 x 3,2 x 25,40*	5,500	1	304543	PK10	4011890128275	Amoladora angular manual
404 x 15,0 x 3,2 x 25,40*	4,800	1	304544	PK10	4011890128282	Amoladora angular manual

* *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00mm in jeder VPE enthalten.