

PRODUKTDATENBLATT

ESB KX

PROLINE ●●●

Onderlaag zwaar Y-polyester, watervast
Binding Kunsthars
Korrelsoort Aluminiumoxide
Bestrooiing dicht bestrooid



- Aluminiumoxide, dicht bestrooid voor een hoge materiaalverwijdering op staal
- Scheurvast Y-polyesterweefsel, watervast voor een lange levensduur
- Veilig dankzij drie weefsellagen over het volledige oppervlak

Eindloze schuurband met normaalkorund voor stationaire bandschuurmachines.

Typenbezeichnung	ESB KX
Artikelbezeichnung 1	Schuurband
Artikel-Nr.	303689
GTIN	4011890122013
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.220 kg
Produktabmessung	75 x 2000
Breite	75 mm
Gesamtlänge	2,000 mm
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	zwaar Y-polyester, watervast
Kornart	Aluminiumoxide
Streuung	dicht bestrooid
Bindung	Kunsthars
Materialeignung	Staal
Maschineneignung	Stationaire bandschuurmachine
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetsen (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven

Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890122020
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	382 mm
Breite Verpackung	382 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	2.200 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE