

# PRODUKTDATENBLATT

## LSZ F2

**ALPHA**LINE ●○○

- Vida útil
- Arranque de virutas

Oblicuo



- Máxima vida útil
- Alto rendimiento de arranque de virutas
- Soporte de paño de fibra de vidrio resistente

Disco abrasivo de láminas de circonio, de alto rendimiento, para el profesional que da importancia al precio.



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                            | LSZ F2                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artikelbezeichnung 1                        | disco abrasivo de láminas                                                                                                                                                                                                                    |
| Artikel-Nr.                                 | 209663                                                                                                                                                                                                                                       |
| GTIN                                        | 4011890091845                                                                                                                                                                                                                                |
| Inhaltsmenge                                | 10                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inhaltseinheit                              | Unidad                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht                                     | 0.054 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktabmessung                            | 100 x 16,00                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durchmesser 1                               | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bohrung                                     | 16.00 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Form Langversion                            | Disco abrasivo biselado                                                                                                                                                                                                                      |
| Form Kurzversion                            | Oblicuo                                                                                                                                                                                                                                      |
| Körnung SU                                  | 40                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filzhärte (H)/<br>Lamellendicke (D)         | /                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arbeitsgeschwindigkeit                      | 80 m/s                                                                                                                                                                                                                                       |
| maximale Drehzahl                           | 15,300 U/min                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materialeignung                             | Acero inoxidable Acero                                                                                                                                                                                                                       |
| Maschineneignung                            | Amoladora angular manual                                                                                                                                                                                                                     |
| Sicherheits- und<br>Anwendungskennzeichnung | Libre de hierro y azufre ≤ 0,1%                                                                                                                                                                                                              |
| Brancheneignung des<br>Artikels             | Construcción de instalaciones Cerrajería de obra Construcción de calderas y depósitos Construcción de vehículos Construcción con acero para construcción Fundición y limpieza<br>Montaje de tuberías Construcción de contenedores Astilleros |
| Produktkategorie-Nummer                     | PK05                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Produktkategorie-Text           | LS             |
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890091883  |
| Verpackungsart                  | Caja de cartón |
| Verpackungseinheit              | 1              |
| Länge Verpackung                | 130 mm         |
| Breite Verpackung               | 130 mm         |
| Höhe Verpackung                 | 130 mm         |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 0.540 kg       |
| Zolltarifnummer                 | 68051000       |
| Herkunftsland                   | NL             |