

PRODUKTDATENBLATT

LD45

TOP LINE ●●●

●●●●●○ żywotność
●●●●●○ zdolność cięcia

proste 

- wysoka prędkość cięcia
- długa żywotność
- specjalnie do pił stacjonarnych i spalinowych maszyn do cięcia
- cięcie na mokro i na sucho
- spawanie laserowe

LD45 zaprojektowano specjalnie do zastosowań w piłach stacjonarnych i spalinowych maszynach do cięcia. W twardym betonie z dodatkami ale również w miękkich kamieniach betonowych przekonuje wysoką szybkością cięcia i długą żywotnością. Kute segmenty zapewnią redukcję wibracji do minimum. Spawanie laserowe. Nadaje się do cięcia na mokro i na sucho.



* Pierścień redukujący wewnętrzną średnicę 22,23 mm i 20,00 mm zawarty jest w każdej jednostce opakowania

Typenbezeichnung	LD45
Artikelbezeichnung 1	tarcza diamentowa
Artikel-Nr.	303839
GTIN	4011890095232
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	1.300 kg
Produktabmessung	300 x 11,0 x 2,8 x 25,40*
Durchmesser 1	300 mm
Stärke	2.8 mm
Bohrung	25.40 mm
Segmenthöhe	11.0 mm
Form Langversion	Tarcza diamentowa prosta
Form Kurzversion	proste
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	6,400 U/min
Materialeignung	beton
Maschineneignung	piła stacjonarna maszyna spalinowa
Brancheneignung des Artikels	Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890095232
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	335 mm
Breite Verpackung	305 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.300 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE