


PRODUKTDATENBLATT

VSK F

TOP LINE ●●●

●●●●●○ Durée de vie
●●●●●○ Évacuation

incliné 

- Meulage et finition en une seule opération
- Qualité de meulage précise

L'association unique de deux produits aux propriétés particulières confère au VSK F des avantages clairs pour la finition des surfaces en acier inoxydable. Celui-ci combine, d'une part, toile abrasive et non-tissé en alternance sur le disque. Il est ainsi possible d'obtenir une finition décorative des surfaces (non-tissé) tout en enlevant de la matière (toile abrasive) – et d'économiser une étape de travail pour l'utilisateur. Vitesse optimale : 3000 – 3500 tr/min.



Typenbezeichnung	VSK F
Artikelbezeichnung 1	Disque à lamelle
Artikel-Nr.	353296
GTIN	4011890125205
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	pièce
Gewicht	0.010 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Meule à ébarber forme inclinée
Form Kurzversion	incliné
Körnung Lamelle SU	A80
Körnung Lamelle Vlies	moyen
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Körnung Vlies / Körnung Lamelle	A80/moyen
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Acier inoxydable Acier
Maschineneignung	Meuleuse d'angle
Technologien	BRAINTOOLS VISION

Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Sans fer, ni soufre ≤ 0,1%
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890125212
Verpackungsart	Carton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.100 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	BE