PRODUKTDATENBLATT

ESB CX

TOPLINE

Podłoże	Ciężki poliester X, wodoodporny
Spoiwo	żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna	ziarno ceramiczne
Nasyp	gęsto nasypane



- spoiwo z żywicy syntetycznej z dodatkami ziarna ściernego zapewnia chłodniejszy szlif
- gęsty nasyp zapewnia wyższą wydajność skrawania w stali i stali szlachetnej
- odporne na rozerwanie płótno poliestrowe X, wodoodporne zapewnia długą żywotność

Taśma szlifierska bezkońcowa z ziarnem ceramicznym do stacjonarnych szlifierek taśmowych.

Typenbezeichnung	ESB CX
Artikelbezeichnung 1	Taśma szlifierska
Artikel-Nr.	305971
GTIN	4011890096727
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.510 kg
Produktabmessung	150 x 2000
Breite	150 mm
Gesamtlänge	2,000 mm
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Ciężki poliester X, wodoodporny
Kornart	ziarno ceramiczne
Streuung	gęsto nasypane
Bindung	żywica syntetyczna
Materialeignung	stal szlachetna stal
Maschineneignung	stacjonarna szlifierka taśmowa
Technologien	CERAMICON

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890116517
Verpackungsart	Banderola
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	5.100 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE