

PRODUKTDATENBLATT

ST34

ALPHALINE ●○○○

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41 

- Vysoká řezná rychlost
- Dlouhá životnost
- Snadné řezání

Stacionární řezný kotouč s výkonným obráběním. Ideální pro mobilní dílenské stroje (do 3 KW) a kapovací pily.



Typenbezeichnung	ST34
Artikelbezeichnung 1	Stacionární řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	205578
GTIN	4011890053966
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.610 kg
Produktabmessung	350 x 3,0 x 32,00
Durchmesser 1	350 mm
Stärke	3.0 mm
Bohrung	32.00 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	4,400 U/min
Materialeignung	ocel
Maschineneignung	Kapovací pila
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A36N8BF348
Produktkategorie-Nummer	PK03
Produktkategorie-Text	ST

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890054161
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	360 mm
Breite Verpackung	360 mm
Höhe Verpackung	40 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	6.100 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT