

PRODUKTDATENBLATT

XT69 MULTI

PROLINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41



- Malý vznik ořepů
- Vysoká řezná rychlost
- Menší úlet jisker
- Méně časté vylomení hran

Extra tenké řezné kotouče s dlouhou životností, širokou paletou použití a optimálním poměrem ceny a výkonu.

i Ideální pro stroje se slabším pohonem, středně vhodné pro tvrdé pálené keramické obklady a keramiku

Typenbezeichnung	XT69 MULTI
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	211203
GTIN	4011890124079
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.031 kg
Produktabmessung	125 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Dlaždice/Keramika Neželezné kovy Kámen ocel Ušlechtilá ocel Univerzální
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	ALLROUNDER HYDROPROTECT POWERPLUS
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Ochrana sluchu Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana rukou Dodržujte bezpečnostní pokyny Bez bočního broušení Bez obsahu železa a síry ≤ 0,1 %
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Automobilové strojírenství Výroba kotlů a nádrží Výroba ocelových konstrukcí Stavby kontejnerů Výstavba potrubí Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	49AC46R9BF14639
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124086
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.775 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE