

PRODUKTDATENBLATT

ESB KK

PROLINE ●●●

Onderlaag X-weefsel
Binding Kunsthars
Korrelsoort Aluminiumoxide
Bestrooiing dicht bestrooid



- Aluminiumoxide, dicht bestrooid voor een hoge materiaalverwijdering op staal en hout
- Scheurvast X-weefsel voor een lange levensduur
- Veilig dankzij drie weefsellagen over het volledige oppervlak

Eindloze schuurband voor bandschuurmachines.

Typenbezeichnung	ESB KK
Artikelbezeichnung 1	Schuurband
Artikel-Nr.	301513
GTIN	4011890029213
Inhaltsmenge	20
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.057 kg
Produktabmessung	100 x 610
Breite	100 mm
Gesamtlänge	610 mm
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	X-weefsel
Kornart	Aluminiumoxide
Streuung	dicht bestrooid
Bindung	Kunsthars
Materialeignung	Staal Hout
Maschineneignung	Bandschuurmachine
Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890116883
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	205 mm
Breite Verpackung	205 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.140 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE