

PRODUKTDATENBLATT

RS50 LONGLIFE

TOP LINE ●●●

- Vida útil
- Arranque de virutas
- Dureza

Forma 27



- Ideal para trabajar de forma enérgica el acero y la fundición
- Tejido de brida adicional a partir de 180 mm para amoladoras de alta frecuencia y de aire comprimido

Disco de desbaste de alto rendimiento con gran dureza de la ligadura para una larga vida útil y un alto arranque de material.

i Adecuado especialmente para el desbaste de cantos

Typenbezeichnung	RS50 LONGLIFE
Artikelbezeichnung 1	Disco de desbaste
Artikel-Nr.	210053
GTIN	4011890094907
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Unidad
Gewicht	0.168 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Disco de desbaste
Form Kurzversion	Forma 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Acero Fundición
Maschineneignung	Amoladora angular manual
Brancheneignung des Artikels	Construcción de instalaciones Cerrajería de obra Construcción de calderas y depósitos Construcción de vehículos Construcción con acero para construcción Fundición y limpieza Montaje de tuberías Construcción de contenedores Superestructura de vías Astilleros
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	73AC24R9BF13585
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890094914
Verpackungsart	Caja de cartón
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.200 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE