

PRODUKTDATENBLATT

ESB CX



Подложка	Тяжелый X-полиэстер, водостойкий
Соединение	Синтетическая смола
Тип зерна	Керамическое зерно
Распределение	Плотная концентрация

- Связующее из синтетической смолы с добавками шлифовального зерна для охлаждения при шлифовании
- Высокая плотность зёрен обеспечивает высокую скорость резания по обычной и высококачественной стали
- Прочная на шлифования, водостойкая полиэстеровая X-ткань обеспечивает долгий срок службы

Бесконечная шлифовальная лента с керамическим зерном для стационарных ленточных машин.



Typenbezeichnung	ESB CX
Artikelbezeichnung 1	Шлифовальная лента
Artikel-Nr.	305966
GTIN	4011890096673
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.300 kg
Produktabmessung	75 x 2000
Breite	75 mm
Gesamtlänge	2,000 mm
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Тяжелый X-полиэстер, водостойкий
Kornart	Керамическое зерно
Streuung	Плотная концентрация
Bindung	Синтетическая смола
Materialeignung	Высококачественная сталь Сталь
Maschineneignung	Стационарная ленточная шлифовальная машинка
Technologien	CERAMICON

Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилестроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890116463
Verpackungsart	Бандероль
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	75 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	3.000 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE