

PRODUKTINFORMATION

LD300

TOP LINE

••••• Żywotność
••••• zdolność cięcia

proste



- segmenty o wysokości 12 mm zapewniają jeszcze dłuższą trwałość
- tarcza tnąca o wysokiej wydajności i ekstremalnie szerokim spektrum zastosowań
- specjalnie uformowane segmenty Turbo zwiększają prędkość cięcia i optymalizują odprowadzanie cząsteczek powstałych podczas cięcia
- cięcie na mokro i na sucho
- spawanie laserowe

LD300 oferuje maksymalną wydajność i ekstremalnie szerokie spektrum zastosowań w materiałach od średnio twardych do twardych. Jakość została zaprojektowana specjalnie do szlifierek kątowych. Segmenty diamentowe o wysokości 12 mm ze swoim specjalnym wzorem zapewniają szybkie odprowadzanie cząsteczek powstałych podczas cięcia a tym samym optymalną trwałość. LD300 przekonuje równocześnie wysoką prędkością cięcia i optymalną trwałością. Spawanie laserowe. Nadaje się do cięcia na mokro i na sucho.



LD300

+	Ø/mm			Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
115 x 12,0 x 2,4 x 22,23	13,300	1	304461	PK10	4011890122990	szlifierka kątowa ręczna
125 x 12,0 x 2,4 x 22,23	12,250	1	304462	PK10	4011890123003	szlifierka kątowa ręczna
150 x 12,0 x 2,4 x 22,23	10,200	1	304463	PK10	4011890123010	szlifierka kątowa ręczna
180 x 12,0 x 2,4 x 22,23	8,500	1	304464	PK10	4011890123027	szlifierka kątowa ręczna
230 x 12,0 x 2,4 x 22,23	6,650	1	304465	PK10	4011890123034	szlifierka kątowa ręczna
304 x 15,0 x 2,8 x 25,40*	6,400	1	304542	PK10	4011890128268	szlifierka kątowa ręczna
354 x 15,0 x 3,2 x 25,40*	5,500	1	304543	PK10	4011890128275	szlifierka kątowa ręczna
404 x 15,0 x 3,2 x 25,40*	4,800	1	304544	PK10	4011890128282	szlifierka kątowa ręczna

* *Reduzierung auf Bohrungsdurchmesser 20,00mm in jeder VPE enthalten.