

PRODUKTINFORMATION

TOPLINE ●●●

Podłoże włókno wulkanizowane
Spoiwo żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna ziarno ceramiczne

- szczególnie dobrze nadaje się do ulepszonych cieplnie stali, powierzchni zgorzelin i tytanu
- wyczuwalnie szybsze skrawanie
- wysoka żywotność

Tarcza fibrowa z ziarnem ceramicznym – ziarno umożliwia bardzo wysoką wydajność usuwania materiału w krótkim czasie przy bardzo długim okresie trwałości.



Zastosowanie tylko na odpowiednich talerzach podporowych RH TURBO i RH ST patrz strona 71



	Körnung SU				Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
115 x 22,23	24	13,300	25	303325	PK06	4011890115114
115 x 22,23	36	13,300	25	304291	PK06	4011890115121
115 x 22,23	40	13,300	25	305505	PK06	4011890115138
115 x 22,23	60	13,300	25	303324	PK06	4011890115145
115 x 22,23	80	13,300	25	304294	PK06	4011890115152
125 x 22,23	24	12,250	25	303329	PK06	4011890115169
125 x 22,23	36	12,250	25	304292	PK06	4011890115176
125 x 22,23	40	12,250	25	305506	PK06	4011890115183
125 x 22,23	60	12,250	25	303327	PK06	4011890115190
125 x 22,23	80	12,250	25	303328	PK06	4011890115206
150 x 22,23	36	10,200	25	305508	PK06	4011890115220
180 x 22,23	24	8,500	25	305512	PK06	4011890115268
180 x 22,23	36	8,500	25	305513	PK06	4011890115275
180 x 22,23	40	8,500	25	305514	PK06	4011890115282
180 x 22,23	60	8,500	25	305515	PK06	4011890115299
180 x 22,23	80	8,500	25	305516	PK06	4011890115305