

PRODUKTDATENBLATT

RS480

TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27



- Hohe ZerspanungsleistungZusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und DruckluftschleiferSicher durch drei vollflächige Gewebelagen

Leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn. Hochleistung auch auf Stahl und Guss.

i RS480 Pipeline werden in 4 mm Dicke ohne Deckschicht gefertigt, um beim Umfangsschliff beste Leistung mit selbstschärfendem keramischem Schleifkorn auf Wurzelnähten zu erzielen.

Typenbezeichnung	RS480
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	210238
GTIN	4011890096444
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,177 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	78A24A10BF13778
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096628
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4,425 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE