


PRODUKTDATENBLATT

XT66

TOP LINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41



- Méně časté vylomení hran
- Vysoká řezná rychlost
- Řez s malou prašností

Řeže obkladačky čistým řezem. Dobrý řezný výkon u titanu.

i Ideální do strojů se slabým pohonem

Typenbezeichnung	XT66
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	204625
GTIN	4011890051641
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.030 kg
Produktabmessung	115 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1.5 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Kámen Neželezné kovy
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Ochrana sluchu Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana rukou Dodržujte bezpečnostní pokyny Bez bočního broušení
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	C36R8BF1416

Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890053157
Verpackungsart	Kartón
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE