

PRODUKTDATENBLATT

KFS

PROLINE ●●●

Podłoże włókno wulkanizowane
Spoiwo żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna tlenek aluminium

- dobra wydajność skrawania
- wysoka żywotność
- mały snop iskier

Tarcza fibrowa z tlenkiem aluminium – ziarno umożliwia bardzo dobrą wydajność usuwania materiału w stali.



Zastosowanie tylko na odpowiednich
talerzach podporowych RH TURBO i RH
ST patrz strona 71



Typenbezeichnung	KFS
Artikelbezeichnung 1	tarcza fibrowa
Artikel-Nr.	304284
GTIN	4011890083130
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.010 kg
Produktabmessung	100 x 16,00
Durchmesser 1	100 mm
Bohrung	16.00 mm
Körnung SU	16
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	włókno wulkanizowane
Kornart	tlenek aluminium
Bindung	żywica syntetyczna
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15,300 U/min
Materialeignung	stal
Maschineneignung	szlifierka kątowna ręczna

Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115565
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	105 mm
Breite Verpackung	105 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.250 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR