

PRODUKTDATENBLATT

KFK QUICK

TOPLINE

Onderlaag X-dragelement
Korrelsoort Keramische korrel



- Bijzonder goed geschikt voor edelstaal, walshuid en titanium
- Merkbaar snellere verspaning
- Snelle wisseling van gereedschap zonder plakken of verschuiven

Fiberschijf met keramische korrel voor het Quick-Change-snelspansysteem – de korrel maakt een zeer grote verspaning in korte tijd mogelijk.

Typenbezeichnung	KFK QUICK
Artikelbezeichnung 1	Fiberschijf met keramische korrel
Artikel-Nr.	307016
GTIN	4011890098158
Inhaltsmenge	100
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.006 kg
Produktabmessung	51
Durchmesser 1	51 mm
Körnung SU	36
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	X-dragelement
Kornart	Keramische korrel
maximale Drehzahl	25,000 U/min
Materialeignung	Roestvast staal Staal NF-metalen
Maschineneignung	Persluchtslijper
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven
Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890119471
Verpackungsart	Polyzak
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	65 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.640 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	IT