

PRODUKTDATENBLATT

RS2

PROLINE

- Levensduur
- Verspaning
- Hardheid

Vorm 27



- Bijzonder goed in het bewerken van harde materialen
- Groot verspanend vermogen
- Lange levensduur

Veelzijdige afbraamschijf. Dankzij het grote verspanende vermogen werkt de RS2 efficiënt en met een goede standtijd.



De RS2 Pipeline wordt met een dikte van 4 mm zonder deklaag vervaardigd, om ook bij het omtrekslijpen het beste resultaat op wortelnaden te bereiken.

Typenbezeichnung	RS2
Artikelbezeichnung 1	Vorbewerkingsschiff
Artikel-Nr.	200274
GTIN	4011890001578
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.651 kg
Produktabmessung	230 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Vorbewerkingsschiff
Form Kurzversion	Vorm 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6,650 U/min
Materialeignung	Staal
Maschineneignung	Haakse slijper
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Spoorbouw Werven
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A30P8BF153
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044346
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	6.510 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE