

PRODUKTDATENBLATT

SPBR



Onderlaag J-flex weefsel, katoen, flexibel en zacht
Binding Kunsthars
Korrelsoort Aluminiumoxide
Bestrooiing dicht bestrooid

- Dicht bestrooid aluminiumoxide voor hoge materiaalverwijdering
- Flexibel katoenweefsel voor optimale aanpassing aan het werkstuk
- Gewoon met de hand op de gewenste lengte maken

Spaarrol met kunststof kern om eenvoudig af te rollen.



Typenbezeichnung	SPBR
Artikelbezeichnung 1	Schuurband
Artikel-Nr.	300536
GTIN	4011890067116
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	1.166 kg
Produktabmessung	40 x 25.000
Durchmesser 1	40 mm
Gesamtlänge	25,000 mm
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	J-flex weefsel, katoen, flexibel en zacht
Kornart	Aluminiumoxide
Streuung	dicht bestrooid
Binding	Kunsthars
Materialeignung	Roestvast staal Staal Hout
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Staalconstructiebouw Pijpleidingconstructie Containerbouw
Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890067116
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	220 mm
Breite Verpackung	220 mm
Höhe Verpackung	60 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.166 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE