

PRODUKTDATENBLATT

SR 15

PROLINE ●●●

●●●●○○ Lebensdauer
●●●●○○ Zerspanung
●●●●○○ Härte

Form 1 



- Hohe ZerspanungsleistungHohe StandzeitGeringer Funkenflug

Schleifrad für den Einsatz im Stirnschliff auf druckluft- bzw. elektrobetriebenen Geradschleifern. Verwenden mit Aufspannbolzen ASB XT.

 Verwendung mit Aufspannbolzen ASB XT
siehe Seite 19

Typenbezeichnung	SR 15
Artikelbezeichnung 1	Schleifrad
Artikel-Nr.	201208
GTIN	4011890006078
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,030 kg
Produktabmessung	50 x 6,0 x 6,00
Durchmesser 1	50 mm
Stärke	6,0 mm
Bohrung	6,00 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 1
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	30600 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Geradschleifer Druckluftschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24Q-BF16
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890045251
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0,750 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT