


PRODUKTDATENBLATT

XTK67

PROLINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 42



- Malý vznik ořepů
- Vysoká řezná rychlost
- Menší úlet jisker

Extra tenké řezné kotouče s dlouhou životností a optimálním poměrem ceny a výkonu.

Typenbezeichnung	XTK67
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	206034
GTIN	4011890055533
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.080 kg
Produktabmessung	180 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	1.5 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Řezný kotouč vypouklý
Form Kurzversion	Forma 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8,500 U/min
Materialeignung	ocel
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Ochrana sluchu Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana rukou Dodržujte bezpečnostní pokyny Bez bočního broušení
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	74A30T11BF1379
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890055557
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	2.000 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE