

PRODUKTDATENBLATT

SFC



Соединение Синтетическая смола
Тип зерна карбид кремния

- Для обработки камня
- Особенно долгий срок службы
- Объединяет преимущества волокнистых и обдирочных кругов

Полууниверсальный шлифовальный круг для использования на подходящей опорной тарелке RH ST.

 Использовать только на подходящей опорной тарелке RH ST, см. ниже



Typenbezeichnung	SFC
Artikelbezeichnung 1	волокнистый шлифовальный круг
Artikel-Nr.	305487
GTIN	4011890082614
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.090 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	16
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Kornart	карбид кремния
Bindung	Синтетическая смола
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Камень Литье
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство трубопроводов

Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115817
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	180 mm
Breite Verpackung	180 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	2.250 kg
Zolltarifnummer	68052000
Herkunftsland	PT