

# PRODUKTDATENBLATT

## JUMBO SPEED PACK

**TOP LINE** ●●●

●●●●●○ Životnost  
●●●●●● Úběr

zkosené



- Vysoký výkon při obrábění díky keramickému zrn
- Obzvlášť vhodný na zušlechťené oceli, plochy s okujemi a titan.
- Obzvlášť dobré při broušení hran

Rychlejší a agresivnější brus s velmi vysokým výkonem obrábění díky velké dosedací ploše extra dlouhých lamel.

|                                      |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                     | JUMBO SPEED PACK                                                                                                                                                                |
| Artikelbezeichnung 1                 | Lamelový brusný kotouč                                                                                                                                                          |
| Artikel-Nr.                          | 211311                                                                                                                                                                          |
| GTIN                                 | 4011890124420                                                                                                                                                                   |
| Inhaltsmenge                         | 5                                                                                                                                                                               |
| Inhaltseinheit                       | kus                                                                                                                                                                             |
| Gewicht                              | 0.131 kg                                                                                                                                                                        |
| Produktabmessung                     | 125 x 22,23                                                                                                                                                                     |
| Durchmesser 1                        | 125 mm                                                                                                                                                                          |
| Bohrung                              | 22.23 mm                                                                                                                                                                        |
| Form Langversion                     | Brusný kotouč zkosený                                                                                                                                                           |
| Form Kurzversion                     | zkosené                                                                                                                                                                         |
| Körnung SU                           | 40                                                                                                                                                                              |
| Filzhärte (H) /<br>Lamellendicke (D) | /                                                                                                                                                                               |
| Arbeitsgeschwindigkeit               | 80 m/s                                                                                                                                                                          |
| maximale Drehzahl                    | 12,250 U/min                                                                                                                                                                    |
| Materialeignung                      | Ušlechtilá ocel ocel                                                                                                                                                            |
| Maschineneignung                     | Ruční úhlové brusky                                                                                                                                                             |
| Technologien                         | CERAMICON EXTENDED                                                                                                                                                              |
| Brancheneignung des<br>Artikels      | Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Produktkategorie-Nummer         | PK05          |
| Produktkategorie-Text           | LS            |
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890124420 |
| Verpackungsart                  | Karton        |
| Verpackungseinheit              | 1             |
| Länge Verpackung                | 125 mm        |
| Breite Verpackung               | 125 mm        |
| Höhe Verpackung                 | 65 mm         |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 0.655 kg      |
| Zolltarifnummer                 | 68051000      |
| Herkunftsland                   | DE            |