

PRODUKTDATENBLATT

SFA



Соединение Синтетическая смола
Тип зерна Оксид алюминия

- Для обработки стали
- Особенно долгий срок службы
- Объединяет преимущества волокнистых и обдирочных кругов

Полууниверсальный шлифовальный круг для использования на подходящей опорной тарелке RH ST.

 Использовать только на подходящих опорных тарелках RH TURBO и RH ST, см. стр. 71



Typenbezeichnung	SFA
Artikelbezeichnung 1	волокнистый шлифовальный круг
Artikel-Nr.	300461
GTIN	4011890090565
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.092 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	16
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Kornart	Оксид алюминия
Bindung	Синтетическая смола
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Сталь
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилистроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи

Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115718
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	180 mm
Breite Verpackung	180 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	2.300 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	PT