

PRODUKTDATENBLATT

DG 15

TOPLINE ●●●

●●●●●○ Životnost
●●●●●●●●●● Řezací schopnost

rovné



- 10 mm vysoké segmenty
- Malá tvorba prachu
- Optimalizované diamantové pojivo na tvrdou dlažbu, keramický obklad a jemnou kameninu
- Zpevněné ocelové jádro zaručuje přesný průběh řezu a čisté řezné hrany
- 1,4 mm šířka segmentu pro vysokou řeznou rychlost
- Mokrě a suché řezání

Se šířkou řezné hrany 1,4 mm dosahuje DG15 velmi vysoké řezné rychlosti. Také díky speciálnímu diamantovému pojivu u 10 mm vysokého segmentu je obzvlášť vhodný pro řezání tvrdých pálených keramických obkladů, kameniny a keramiky. Zde využívá jeho celou sílu a zároveň přesvědčí velmi malou tvorbu prachu při suchém řezání. S jeho zesíleným ocelovým jádrem zaručuje DG15 přesný průběh řezu a čisté řezné hrany.



Typenbezeichnung	DG15
Artikelbezeichnung 1	Diamantový řezný kotouč
Artikel-Nr.	303900
GTIN	4011890097670
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.140 kg
Produktabmessung	115 x 10,0 x 1,4 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1.4 mm
Bohrung	22.23 mm
Segmenthöhe	10.0 mm
Form Langversion	Diamantový rozbrušovací kotouč rovný
Form Kurzversion	rovné
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Dlaždice/Keramika
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí
Produktkategorie-Nummer	PK10

Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890097670
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.140 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN