

PRODUKTDATENBLATT

LD40



- Срок службы
- Режущая способность

Прямые

- Высота сегмента 12 мм
- Широкая сфера применения
- Высокая скорость резания
- Работа в сухом и мокром режиме
- Лазерная сварка

LD40 отличается высокой скоростью и быстрой резкой различных материалов от бетона до графита. Алмазные сегменты круга LD40 высотой 12 мм привариваются к стальному сердечнику лазером. Подходит для работы в сухом и мокром режиме.



* *Переходное кольцо диаметром 20,00 мм в каждой упаковочной единице.

Typenbezeichnung	LD40
Artikelbezeichnung 1	алмазный отрезной круг
Artikel-Nr.	302448
GTIN	4011890050316
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.110 kg
Produktabmessung	115 x 12,0 x 2,2 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	2.2 mm
Bohrung	22.23 mm
Segmenthöhe	12.0 mm
Form Langversion	Прямой алмазный отрезной круг
Form Kurzversion	Прямые
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Бетон
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Brancheneignung des Artikels	Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890050316
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.110 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN