

PRODUKTDATENBLATT

VLS V



- Optimální stabilita na vhodném podpěrném talíři RH V díky kvalitnímu suchému zipu
- Otevřená struktura, díky které se méně zanáší
- Rovnoměrný vzhled brusu

Rounový kotouč na suchý zip zajišťuje dobrou konečnou úpravu povrchu.



Pro optimální výsledek práce a dobrou životnost by měl být snížen počet otáček.
(30 – 40 m/s)



Typenbezeichnung	VLS V
Artikelbezeichnung 1	Kotouč na suchý zip
Artikel-Nr.	305281
GTIN	4011890081563
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.032 kg
Produktabmessung	115
Durchmesser 1	115 mm
Körnung Vlies	coarse
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
maximale Drehzahl	13,285 U/min
optimale Drehzahl	6,000 U/min
Materialeignung	Ušlechtilá ocel ocel Dřevo Barva, lak, výplň, špachtle
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice
Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890121177
Verpackungsart	Kartón

Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	125 mm
Breite Verpackung	125 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.320 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT