

PRODUKTINFORMATION

KFS



- Beim Schleifen unter hohem Druck leiten aktive Füllstoffe die Wärme ab
Hohe Lebensdauer
Speziell für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metalle

Stearat beschichtete Fiberscheibe - das Korn ermöglicht eine sehr gute Abtragsleistung auf NE-Metallen.

 Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH TURBO und RH ST siehe Seite 145



KFS

	Körnung SU				Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
115 x 22,23	36	13300	25	304613	PK06	4011890130551
115 x 22,23	40	13300	25	304614	PK06	4011890130544
115 x 22,23	60	13300	25	304615	PK06	4011890130537
115 x 22,23	80	13300	25	304616	PK06	4011890130520
115 x 22,23	120	13300	25	304617	PK06	4011890130469
125 x 22,23	36	12250	25	304618	PK06	4011890130476
125 x 22,23	40	12250	25	304619	PK06	4011890130490
125 x 22,23	60	12250	25	304620	PK06	4011890130483
125 x 22,23	80	12250	25	304621	PK06	4011890130506
125 x 22,23	120	12250	25	304622	PK06	4011890130513