PRODUKTDATENBLATT

ESB KK

PROLINE ●●○

Onderlaag	X-weefsel
Binding	Kunsthars
Korrelsoort	Aluminiumoxide
Bestrooiing	dicht bestrooid



- Aluminiumoxide, dicht bestrooid voor een hoge materiaalverwijdering op staal en hout
- Scheurvast X-weefsel voor een lange levensduur
- Veilig dankzij drie weefsellagen over het volledige oppervlak

Eindloze schuurband voor bandschuurmachines.

Typenbezeichnung	ESB KK
Artikelbezeichnung 1	Schuurband
Artikel-Nr.	301515
GTIN	4011890029237
Inhaltsmenge	20
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.050 kg
Produktabmessung	100 x 610
Breite	100 mm
Gesamtlänge	610 mm
Körnung SU	120
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	X-weefsel
Kornart	Aluminiumoxide
Streuung	dicht bestrooid
Bindung	Kunsthars
Materialeignung	Staal Hout
Maschineneignung	Bandschuurmachine
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890116906
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	205 mm
Breite Verpackung	205 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1.000 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE