

PRODUKTDATENBLATT

ST38

TOP LINE ●●●

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41 

- Vysoká řezná rychlost
- Dlouhá životnost
- Snadné řezání

Stacionární ocelový řezný kotouč speciálně vyvinutý pro kapovací pily. Vysoký obsah zirkonu. Bez obsahu železa a síry.



Typenbezeichnung	ST38
Artikelbezeichnung 1	Stacionární řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	209500
GTIN	4011890090039
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.898 kg
Produktabmessung	400 x 3,0 x 25,40
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	3.0 mm
Bohrung	25.40 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	3,850 U/min
Materialeignung	Ušlechtilá ocel ocel
Maschineneignung	Kapovací pila
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Horní část stavby železnic Loděnice
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	31A24P9-BF13083
Produktkategorie-Nummer	PK03
Produktkategorie-Text	ST

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890090237
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	405 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	8.980 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT