

PRODUKTDATENBLATT

VSK F



- Срок службы
- Снятие стружки

Скошенные 

- Шлифование и окончательная отделка за один рабочий цикл
- Тонкая шлифовка

Благодаря уникальному сочетанию двух характеристик VSK F обладает существенными преимуществами при финишной обработке поверхностей из высококачественных сталей. С одной стороны, на одном круге попеременно располагаются шлифовальная ткань и шлифовальный флис. Таким образом, одновременно выполняется финишная обработка (флисом) и снятие материала (тканью), то есть отпадает необходимость в лишней операции. Оптимальная частота вращения: 3000 – 3500 об/мин



Typenbezeichnung	VSK F
Artikelbezeichnung 1	лепестковый шлифовальный круг
Artikel-Nr.	353296
GTIN	4011890125205
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.010 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Наклонный шлифовальный круг
Form Kurzversion	Скошенные
Körnung Lamelle SU	A80
Körnung Lamelle Vlies	medium
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Körnung Vlies / Körnung Lamelle	A80/medium
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Высококачественная сталь Сталь
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Technologien	BRAINTOOLS VISION

Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Не содержит железа и серы ≤ 0,1%
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890125212
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.100 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	BE