

PRODUKTINFORMATION

LD60



- Lebensdauer
- Schnittigkeit

gerade

- 11 mm SegmenthöheHohe Sicherheit gegen Unterschnitt durch
TiefschutzsegmenteGeschmiedete SegmenteNass- und
TrockenschnittLasergeschweißt

Die LD60 ist mit 11 mm hohen Diamantsegmenten bestückt. Dank der hier eingesetzten Tiefschutzsegmente wird bei der LD60 der Unterschnitt reduziert und ein besonders hoher Sicherheitsstandard erreicht. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



LD60

				Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
300 x 11,0 x 2,8 x 25,40*	6400	1	303494	PK10	4011890072394	Benzintrenner
350 x 11,0 x 3,0 x 20,00	5500	1	303747	PK10	4011890085226	Benzintrenner
350 x 11,0 x 3,0 x 25,40*	5500	1	303496	PK10	4011890072417	Benzintrenner
400 x 11,0 x 3,2 x 25,40*	4800	1	303497	PK10	4011890072424	Benzintrenner
450 x 11,0 x 3,6 x 25,40	2700	1	303498	PK10	4011890072431	Fugenschneider
500 x 11,0 x 3,6 x 25,40	2450	1	303499	PK10	4011890072448	Fugenschneider

* *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten. Größere Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.