

PRODUKTINFORMATION

LD40

PROLINE ●●●○

●●●●●○ Vida útil
●●●●●○ Capacidad de corte

Recto



- Segmentos de 12 mm de altura
- Amplia gama de aplicaciones
- Alta velocidad de corte
- Corte en seco y en húmedo
- Soldado con láser

LD40 permite altas velocidades de corte y breves tiempos de corte en una amplia gama de aplicaciones, desde hormigón hasta granito. En el LD40 los segmentos de diamante de 12 mm de altura están soldados al núcleo de acero del disco. Adecuado para corte en seco y en húmedo.



LD40

				Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
115 x 12,0 x 2,2 x 22,23	13,300	1	302448	PK10	4011890050316	Amoladora angular manual
125 x 12,0 x 2,2 x 22,23	12,250	1	302450	PK10	4011890050323	Amoladora angular manual
150 x 12,0 x 2,4 x 22,23	10,200	1	393538	PK10	4011890051832	Amoladora angular manual
180 x 12,0 x 2,4 x 22,23	8,500	1	302452	PK10	4011890050330	Amoladora angular manual
230 x 12,0 x 2,4 x 22,23	6,650	1	302454	PK10	4011890050347	Amoladora angular manual
300 x 10,0 x 2,5 x 20,00	6,400	1	302456	PK10	4011890050354	Sierra circular de mesa Máquina con motor de gasolina
300 x 10,0 x 2,5 x 25,40*	6,400	1	303437	PK10	4011890072240	Sierra circular de mesa Máquina con motor de gasolina
350 x 10,0 x 2,8 x 20,00	5,500	1	302514	PK10	4011890050361	Sierra circular de mesa Máquina con motor de gasolina
350 x 10,0 x 2,8 x 25,40	5,500	1	303438	PK10	4011890072257	Sierra circular de mesa Máquina con motor de gasolina
400 x 10,0 x 3,2 x 25,40	4,800	1	303921	PK10	4011890098622	Sierra circular de mesa Máquina con motor de gasolina

* *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten.